

## Información de producto

POLI-FLOCK es una película de alta calidad termo-transferible de rayón floqueado. El brillo y la textura la proporciona su alta densidad de fibras. Presenta excelentes propiedades de corte y descarte. Logos detallados y muy pequeñas letras pueden ser cortados.

POLI-FLOCK es válido para la transferencia térmica sobre prendas como uniformes, ropa de ocio y deportiva así como para diseño textil.

POLI-FLOCK puede ser cortado por todos los plotters actuales. Recomendamos el uso de cuchillas para FLOCK de 60 grados. Después del descarte el film es transferido mediante una plancha térmica.

El soporte de poliéster debe retirarse en caliente. Tras esto recomendamos volver a planchar durante 2 segundos con los mismos parámetros.

POLI-FLOCK presenta un nivel óptimo de adhesión sobre algodón, mezclas de algodón/poliéster y telas naturales o sintéticas. Nylon y tejidos con impregnación hidrofóbica no son apropiados para el prensado en caliente. Para estos casos recomendamos el uso de POLI-FLEX NYLON.

La garantía para una adhesión segura y duradera de POLI-FLOCK se da únicamente cuando se siguen las condiciones especificadas de temperatura y presión.

### Recomendamos la evaluación y test del material.

Debido a los diferentes elementos que pueden influir durante la producción y transferencia de los motivos cortados, la consistencia de los materiales transportadores así como de las condiciones de lavado, los defectos del producto solo pueden cubrirse en materiales no manipulados.

## Datos técnicos

<b>Film de transferencia:</b>	Película de Viscosa - Rayon
<b>Adhesivo:</b>	Co-poliéster – por activación térmica
<b>Espesor [mm]:</b>	0,57 +/- 5%
<b>Soporte:</b>	Film de poliéster autoadhesivo

## Condiciones de aplicación

<b>Temperatura:</b>	de 155° a 170° C
<b>Presión:</b>	3,5 bar [presión media]
<b>Tiempo:</b>	17 a 20 segundos

## Resistencia al lavado

<b>Resistencia al lavado:</b>	60° C Solo detergentes de color. Válido para lavado en seco. Lavar la prenda al revés. Apto el uso de secadora.
-------------------------------	---

## Medidas estándar

500 mm x 25 m
1.000 mm x 25 m

## Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.