SOLVENT-FLOCK 5905

Información de producto

SOLVENT-FLOCK 5905 es un Flock de viscosa termosellable (blanco, 500 µ) con una superficie adecuada para impresión directa con tintas Eco- Solventes y Solventes.

Gracias a una impregnación especial de las fibras, se logran impresiones nítidas con calidad foto realista e intensos colores. El SOLVENT-FLOCK 5905 se corta con facilidad y se destaca por su alta resistencia al lavado.

El soporte en la parte del adhesivo de activación térmica permite cortar motivos detallados con cualquiera de los plotters de corte CAD/CAM actuales, después de ser impreso. El Flock se caracteriza por su facilidad en el corte, alta definición de pelado además de una excelente resistencia al lavado.

SOLVENT-FLOCK 5905 es usado en motivos y logos de prendas deportivas, ropa casual y de ocio así como ropa de trabajo.

Nylon y tejidos con impregnación hidrofóbica no son apropiados para el prensado en caliente.

Recomendamos la evaluación y test del material.

Debido a los diferentes elementos que pueden influir durante la producción y transferència de los motivos cortados, la consistencia de los materiales transportadores así como de las condiciones de lavado, los defectos del producto solo pueden cubrirse en materiales no manipulados.

Medidas estándar

500 mm x 25 m

Datos técnicos

Film de transferencia:	Flock de Viscosa
Adhesivo:	Co-poliéster – por activación térmica
Espesor [mm]:	0,50 +/- 5%
Soporte:	Papel siliconado, blanco

Condiciones de aplicación

Temperatura:	160° C
Presión:	3,5 bar [presión media]
Tiempo pre-prensado:	15 segundos

Resistencia al lavado

Resistencia al lavado:	40° C Sólo detergente de color. No apto para lavado en seco. Lavar la prenda al revés.

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

15/09/2014

Todos los datos técnicos que damos están de acuerdo con nuestro mejor conocimiento de los productos pero sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, solo se puede garantizar la adhesión en materiales sin tratar. Por este motivo recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.