

## Información de producto

Película de polipropileno autoadhesiva con una resistencia extraordinaria a los solventes.

Esta máscara o plantilla es apta para llevar a cabo trabajos de rotulación y aplicación de diseños en spray sobre superficies barnizadas, de vidrio, plástico y metal. POLI-MASK 288 puede ser usada sobre materiales flexibles como toldos de PVC y banners.

Se destacan las siguientes características del producto:

- El adhesivo de alta durabilidad en impresiones de screen y en materiales como toldos. Se puede retirar fácilmente sin dejar ningún tipo de residuos
- La película de polipropileno posee una superficie plana óptima, así exista una influencia por parte de solventes no habrá cambios en la superficie del material
- Muy buena definición de las esquinas, es por este motivo que se excluye la disminución de color en los bordes
- Aplicación sobre superficies barnizadas, sin dejar residuos. Es ideal para la rotulación multicolor
- Esta película de estarcido se deja cortar de forma ágil, exacta y aguda. Es fácil de pelar y puede ser transportada sin ningún inconveniente

## Datos técnicos

<b>Cinta de estarcido:</b>	Película de polipropileno, azul, traslúcido	
<b>Adhesivo:</b>	Acrilato	
<b>Soporte:</b>	Papel siliconado (140 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Adhesión [N/cm]:</b>	1,70	+/- 10 %
<b>Espesor [mm]:</b>	0,10	+/- 5 %

## Medidas estándar

1220 mm x 50 m

## Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

### POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17  
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0  
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: [info@poli-tape.de](mailto:info@poli-tape.de)  
Internet: [www.poli-tape.de](http://www.poli-tape.de)

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.